



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 16 1600	1



Características

- Carcaça em alumínio e aço;
- Desenho ergonômico;
- Apoio frontal para execução dos trabalhos;
- Exaustão na parte frontal;
- Formato pistola;
- Acompanham 28 agulhas de 3mm x 180mm.

Aplicações

Indicado para limpeza de rebarbas e respingos de solda, remoção de crostas de ferrugens, tintas, cimento e sujeiras impregnadas em cascos de barcos e demais embarcações, respingo de concreto e camada de oxidação em chapas de alumínio. Se utilizado com agulhas anti-fagulha são indicados para uso em peças industriais petrolíferas (off-shore) e aeroportos por não criarem riscos de incêndio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	8 / 232
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (bpm)	3.500
Diâmetro das agulhas (mm)	3
Quantidade de agulhas	28
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)	450 x 45 x 200
Peso (kg)	3,400

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.