

MEDIDOR DE VAZÃO DE MOTORES



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940059	1

Atenção

Realize o teste com o pistão no ponto morto superior (PMS) do cilindro analisado e utilize ar comprimido regulado conforme o procedimento do fabricante.

Restrição

Não indicado para motores diesel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de pressão	0 a 100 PSI / 0 a 7 bar
Escala de vazamento	0 a 100%
Precisão	±0,5%
Mangueira	18" (≈ 460 mm)
Adaptadores	M12, M14, extensão M14 e conectores universais
Alimentação	Ar comprimido
Peso aproximado	1,7 kg
Dimensões aproximadas	350 × 230 × 80 mm

Características

Equipamento desenvolvido para medir a perda de pressão dos cilindros por meio da aplicação de ar comprimido. Possui dois manômetros de fácil leitura para indicação simultânea da pressão de entrada e do percentual de vazamento, permitindo localizar falhas de vedação nos cilindros do motor.

Vantagens

- Ideal para diagnóstico da vedação dos cilindros.
- Permite identificar vazamentos sem desmontar o motor.
- Dois manômetros para leitura simultânea da pressão e do vazamento.
- Regulagem da pressão de entrada por válvula integrada.
- Adaptadores para diferentes aplicações.
- Acompanha maleta para organização e transporte.

Aplicações

Ideal para diagnóstico da vedação dos cilindros em motores a gasolina, etanol e flex, permitindo identificar falhas em válvulas, anéis de pistão, cilindros e junta do cabeçote.