



MXT-0311-SA LIXADEIRA ORBITAL 6" S/ ASPIRAÇÃO



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701031102	1

Aplicações

Indicado para uso profissional e industrial para acabamentos na linha de montagem, marcenarias, funilarias e outras aplicações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	9 / 254
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	10.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	6" / 150
Diâmetro da órbita (pol/mm)	3/16" / 5
Eixo Roscado	5/16" x 24 Fios
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)	200 x 150 x 95
Peso (kg) Aproximado	1,040

Características

- Órbita de lixamento de 5mm (3/16");
- Desenho ergonômico;
- Disco velcrado fabricado em uretano.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Prato velcrado 6" **s/** furo

Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Pratos Velcrado.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.