



MXT-0312C LIXADEIRA ORBITAL 6" C/ ASPIRAÇÃO



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 1206	1

Características

- Órbita de lixamento de 5mm (3/16");
- Desenho ergonômico;
- Disco velcrado fabricado em uretano.

Aplicações

Indicado para uso profissional e industrial para acabamentos na linha de montagem, marcenarias, funilarias e outras aplicações.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Saco coletor auto-vácuo
- Mangueira auto-Vácuo
- Prato velcrado 6" **c/** furo

Acessórios opcionais estão disponíveis:

Pratos Velcrados

CÓDIGO	DIÂMETRO (pol/mm)	FUROS	ROSCA	PESO	DENSIDADE	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁXIMA
0752013639	6"/148mm	SIM (6)	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013645	6"/148mm	SIM (53)	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm
0752013641	6"/148mm	NÃO	5/16" (24 fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	12.000 rpm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	9 / 254
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	10.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	6" / 150
Diâmetro da órbita (pol/mm)	3/16" / 5
Eixo Roscado	5/16" x 24 Fios
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	214 x 153 x 80
Peso (kg)	1,100

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.