



MXT-0432 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4" A ÁGUA - 11.000RPM



Código	Embalagem
07 01 04 3200	1

Características

- Carcaça em Alumínio;
- Capa emborrachada;
- Acionamento e regulagem da velocidade por colar;
- Frequência e custo de manutenção muito inferior ao de máquinas elétricas;
- Reduz significamente a poeira (Portaria N° 43 do Ministério do Trabalho, de 11 de Março de 2008).
- **O consumo de ar em serviço, considerando fator de utilização e coeficiente de simultaneidade pode chegar a 5pcm. O valor de 15pcm é o consumo máximo de ar, com a máquina girando livre, sem considerar os coeficientes de trabalho.**

Aplicações

Indicado para uso em marmorarias para operações de desbaste e corte, úmido ou a seco.



Acionamento e controle de velocidade por colar.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	15 / 424
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	11.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	4" / 100
Eixo Roscado	M14 x 2,0
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Manqueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	260 x 80 x 140
Peso (kg)	1,920

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.