



MXT-0501 - CHAVE CATRACA 3/8"



Código	Embalagem
07 01 05 0100	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	11,5 / 325
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	160
Torque Máximo (ft.lbs / kgf.m)	50 / 6,9
Encaixe Quadrado (pol.)	3/8"
Capacidade do parafuso (pol. / mm)	1/2" / 13
Nível de Ruído (db(A))	91
Vibração (m/s ²)	3,27
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	252 x 60 x 50
Peso (kg)	1,120

Características

- Carcaça em alumínio com capa de borracha;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar na parte central da ferramenta, podendo ser direcionada para cima ou para baixo;
- Catraca reversível.

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.