



## MXT-1211B - SERRA TICO-TICO



Encaixe para Lâmina de serra e lima.

Código	Embalagem
07 01 12 1105	1

### Aplicações

Indicado para corte em diversos tipos de substratos, tais como madeira, plástico, acrílico, compostos, alumínio, folhas metálicas, entre outros.

Informações Técnicas		
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	6 / 169	
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90	
Golpes por Minuto (bpm)	10.000	
Curso (mm)	10	
Capacidade de corte (mm)	Aço	1,6
	Alumínio	2,0
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT	
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10	
Dimensões (C x L x H) (mm)	235 x 40 x 40	
Peso (kg)	0,640	

### Características

- Possui encaixe para limas;
- Carcaça em alumínio;
- Capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Apoio frontal para execução dos trabalhos;
- Exaustão na parte inferior frontal;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.

### Acessórios

○ equipamento vem acompanhado de:

- Lâmina 32 dentes (cód.: 07 52 12 1144)



- Lâmina 24 dentes (cód.: 07 52 12 1143)



- Guia apoio Longo (cód.: 07 52 12 1146)



### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.