



# MXT-1511R

## MARTELETE 190MM COM CINZÉIS REDONDOS



● ENCAIXE REDONDO

| CÓDIGO        | QTD. CAIXA |
|---------------|------------|
| 07 01 15 1100 | 1          |

| Informações Técnicas               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Consumo máximo de ar (pcm / l/min) | 2.3 / 65       |
| Pressão de trabalho (Bar / psi)    | 6.2 / 90       |
| Impactos (ipm)                     | 3.500          |
| Encaixe do Cinzel (mm)             | 10,2           |
| Diâmetro do furo (mm)              | 19,05          |
| Curso do pistão (mm)               | 66             |
| Entrada de ar (pol)                | 1/4" NPT       |
| Mangueira de ar (pol/mm)           | 3/8" / 10      |
| Dimensões (C x L x H) (mm)         | 200 x 50 x 150 |
| Peso (kg)                          | 1,550          |

### Características

- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar na parte frontal do equipamento;
- Possui regulador de ar para controle de velocidade do equipamento
- Gatilho com ótima sensibilidade;
- **Encaixe redondo.**

### Aplicações

Indicado para retirada de pontos de solda, retirada de rebites, corte em chapas, desincrustações, reparações em geral, entre outros.

### Acessórios:

O equipamento vem acompanhado de:

- Cinzel para ponto de solda;
- Cinzel reto tipo talhadeira;
- Cinzel duas faces para chapas;
- Cinzel puncionador;
- Cinzel curvo tipo talhadeira
- Mola (Cód.:07 52 15 1207)

### ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

0752151315 - Engate rápido para martetele  
0752151207 - Mola para martetele pneumático  
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo **Redondo**  
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo **Redondo**

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.