



## MXT-1612 - DESINCRUSTADOR RETO 19 AGULHAS



Código	Embalagem
07 01 16 1200	1

### Aplicações

Indicado para limpeza de rebarbas e respingos de solda, remoção de crostas de ferrugens, tintas, cimento e sujeiras impregnadas em cascos de barcos e demais embarcações, respingo de concreto e camada de oxidação em chapas de alumínio.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	16 / 453
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (bpm)	4.600
Diâmetro das agulhas (mm)	3
Quantidade de agulhas	19
Regulagem do comprimento agulhas (mm)	80, 90 e 100
Curso das agulhas (mm)	4 a 5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	470 x 50 x 80
Peso (kg)	2,800

### Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Apoio frontal para execução dos trabalhos;
- Exaustão na parte frontal.

### Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- KIT 19UN Agulhas (cód.: 07 52 16 1226)



### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.