

SUPORTES VELCRADOS FLEXÍVEIS PARA BOINAS 1,2" / 2" / 3"



CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	DENSIDADE	PESO	MÁX. ROTAÇÃO
0752013697	1,2" (30mm)	M14	Flexível	20g	20.000 rpm
0752013698	2" (48mm)	M14	Flexível	26g	12.000 rpm
0752013699	3" (74mm)	M14	Flexível	37g	12.000 rpm
0752013700	1,2" (30mm)	5/8"	Flexível	20g	20.000 rpm
0752013701	2" (48mm)	5/8"	Flexível	26g	12.000 rpm
0752013702	3" (74mm)	5/8"	Flexível	37g	12.000 rpm

Descrição

Suportes velcrados e flexíveis utilizados para fixação de boinas de 1,2" / 2" / 3"

Utilização

Indicado para trabalhos de polimento, especialmente em pequenas áreas e detalhamento.

Características

- Material do corpo: Poliuretano moldado
- Material do velcro: Nylon
- Material da rosca: Aço
- Material do costado: Nylon

Diferenciais

- Pode ser armazenado por longos períodos de até 5 anos, desde que em boas condições de armazenagem, sem perder a força e flexibilidade.
- Balanceados: Sem vibração
- Alta qualidade de velcro: vida longa até 5.000 usos
- Sua flexibilidade, principalmente nas bordas, permite que a boina trabalhe nas curvas do veículo.

Importante:

- Certificar-se sempre da correta fixação do disco;
- Faça sempre uso de EPI durante a operação;
- Respeite a rotação máxima do disco.