

SGT-0132 - PARAFUSADEIRA DE IMPACTO RETA 150Nm



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 01 1320	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	5 / 141
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	11.000
Encaixe Hexagonal	1/4"
Capacidade do parafuso (mm)	10
Torque máximo (Nm)	150
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Comprimento (mm)	195
Peso (kg)	1,000

Características

- Alto Torque;
- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Porta bits de troca rápida de ponteira;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para parafusamento onde houver necessidade de alto torque. Bastante utilizada em linhas de produção.

Importante:

- Somente utilizar ponteiras com comprimento mínimo de 50mm.
- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.