



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 02 2102	1

CARACTERÍSTICAS

- Mandril de 3/8" de troca rápida;
- Reversível;
- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

APLICAÇÕES

- Indicado para perfuração de chapas e objetos em madeira, metal e plásticos;
- Possibilita a troca rápida de fresas de metal duro na recuperação de pneus.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	3,7 / 106
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	1.800
Capacidade do mandril (pol/mm)	3/8" / 10
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	185 x 40 x 150
Peso (kg)	1,100

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.