



Características

- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para uso como extrusora.

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 02 3600	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	29.7 / 840
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	900
Eixo (pol.)	3/8" - 24 fios
Potência (Watts / HP)	746 / 1.0
Torque (Nm)	40
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm) SEM MANDRIL	130 x 40 x 155
Peso (kg) SEM MANDRIL	1,300

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.