

SGT-0241 - FURADEIRA ANGULAR 90° REVERSÍVEL 3/8"



CÓDIGO	QTD. CAIXA
070 102 4100	1

CARACTERÍSTICAS

- Reversível;
- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Mandril 3/8";
- Exaustão de ar traseira;
- Gatilho com ótima sensibilidade;
- Ponto de lubrificação no cabeçote angular, facilitando a manutenção;
- Máxima transferência de potência;
- Alta durabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	4 / 113
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	1.500
Capacidade do Mandril (pol./mm)	3/8" / 10
Potência (HP)	0,30
Nível de Ruído (dB(A))	89,2
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	208x42x85
Peso (kg)	1,14

APLICAÇÕES

Indicado para furação em madeira, alvenaria, metais, plásticos dentre outros substratos. Também utilizada no condicionamento de roscas danificadas. É a opção ideal para serviços que exijam um cabeçote angular.

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento;
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.