

SGT-0250 - FURADEIRA RETA 3/8" (2600 rpm)



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 02 5000	1



Características

- Controle de velocidade ajustável;
- Desenho compacto e cabo ergonômico;
- Mandril 3/8"
- Acelerador com trava de segurança (para evitar acidentes);
- Exaustão de ar direcionável na parte traseira.

Aplicações

Ideal para uso profissional e industrial em linha de montagem, marcenarias e serralherias. Essa furadeira realiza trabalhos em locais de difícil acesso, com menor vibração e maior precisão.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	5 / 141
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	2.600
Capacidade do Mandril (pol/mm)	3/8" / 10
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	212 x 68 x 68
Peso (kg)	0,970

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.