

SGT-0305 - LIXADEIRA ANGULAR ORBITAL 2" / 3" DETAIL



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 0500	1

CARACTERÍSTICAS

- Lixadeira Mini-orbital angular de 2" e 3";
- Lixamento em padrão aleatório para remoção de defeitos;
- Alavanca facilita operação de destros e canhotos;
- Baixo ruído (possui silenciador traseiro).

APLICAÇÕES

Indicado para uso em gelcoat e sistemas de pintura de revestimento transparente, além de lixamento mais fino de pequenas áreas. A ação orbital precisa de 3/32" minimiza as marcas de redemoinhos. Design leve para conforto do operador.

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	6 / 170
Pressão de trabalho (Bar / psi)	4.5 / 65
Velocidade Livre (rpm)	15.000
Diâmetro do prato (pol)	2" e 3"
Órbita (pol/mm)	3/32" / 3mm
Eixo Roscado	M6 x 1
Potência (HP)	0,3
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	170 x 75 x 100
Peso (kg)	0,700