

SGT-0308 - LIXADEIRA ORBITAL 1.1/4"



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 0800	1



Características

- Ferramenta leve e de alta performance;
- Baixíssima vibração;
- Desenho ergonômico.

Aplicações

Indicado para uso profissional e industrial para lixamento em pequenas áreas.

Acessórios

Acessórios opcionais estão disponíveis:
- Cód.: 0752013679 - Suporte Interface 30mm Roloc macio com Velcro.



Informações Técnicas

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2 / 57
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	8.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	1.1/4" / 32
Diâmetro da órbita (pol/mm)	3/16 / 5
Eixo Roscado	Roloc
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	120 x 80 x 90
Peso (kg)	0,500

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.