

## SGT-0315 - LIXADEIRA ORBITAL 6" COM ASPIRAÇÃO



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 1500	1

### Características

- Órbita de lixamento de 5mm (3/16");
- Desenho ergonômico;
- Mangueira com conector giratório;
- Disco velcrado fabricado em uretano;
- Sistema de auto-vácuo para sucção de poeira com saco coletor.

### Aplicações

Indicado para uso profissional e industrial para acabamentos na linha de montagem, marcenarias, funilarias e outras aplicações.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	9 / 254
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	10.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	6" / 150
Diâmetro da órbita (pol/mm)	3/16" / 5
Eixo roscado	5/16" x 24 fios
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	211 x 145 x 100
Peso (kg)	0,700

### Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Prato velcrado em uretano
- Saco coletor auto-vácuo (cód.: 07 51 03 1541)
- Mangueira auto-Vácuo (cód.: 07 51 03 1542)

Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Prato velcrado 5" **s/** furo (cód.: 07 52 01 3643)
- Prato velcrado 5" **c/** furo (cód.: 07 52 01 3642)
- Prato velcrado 6" **s/** furo (cód.: 07 52 01 3641)
- Prato velcrado 6" **c/** furo (cód.: 07 52 01 3639)

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.