

SGT-0332 - POLITRIZ A ÚMIDO 4" - 4.500rpm



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 3200	1

Características

- Leve e compacta;
- Capa emborrachada;
- Baixa vibração;
- Possui regulagem de velocidade;
- Frequência e custo de manutenção muito inferior ao de máquinas elétricas;
- Reduz significativamente a poeira (Portaria N° 43 do Ministério do Trabalho, de 11 de Março de 2008).

Aplicações

Indicado para uso em marmorarias para operações de polimento, úmido ou a seco.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Prato velcrado 4"

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	15 / 424
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	4.500
Diâmetro do prato (pol/mm)	3" ou 4" / 75 ou 100
Eixo Roscado	M14 x 2,0
Potência (HP)	1,1 HP
Nível de Ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	360 x 80 x 140
Peso (kg)	1,500

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.