

SGT-0350 - LIXADEIRA VERTICAL 7"



Código	Embalagem
07 01 03 5000	1

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Motor potente que proporciona alta produtividade;
- Exaustão de ar através do cabo.

Aplicações

Indicado para uso em diversas aplicações em todos os tipos de materiais, mas principalmente desbaste em massa plástica, solda, amaciamento de solda, pinturas, remoção de ferrugem e detritos.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Prato rígido (cód.: 07 51 03 2036)
- Porca de fixação do prato (cód.: 07 51 03 2037)

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	5.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	7" / 180
Eixo roscado	5/8" x 11 Fios
Potência (HP)	0,8
Nível de Ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s ²)	< 2,7
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	196 x 228 x 188
Peso (kg)	2,200

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.