

## SGT-0409 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 2"

0,5HP - 15.000rpm - 3/8" x 24



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 04 0900	1

### Características

- Carcaça em alumínio;
- Capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Super leve e compacta;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão traseira.

### Aplicações

Indicado para operações de corte e desbaste em locais de difícil acesso e espaços confinados.

### Acessórios

Acessório opcional disponível:

0761110260 - Disco de desbaste 2" grão 60

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	4 / 113
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	15.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	2" / 50
Eixo Roscado	3/8 x 24
Potência (HP)	0,5 HP
Nível de Ruído (dB(A))	80
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Comprimento (mm)	178
Peso (kg)	0,700

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.