

SGT-0442 - CORTADOR PNEUMÁTICO ANGULAR 3"



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701044200	1

Aplicações

Indicado para operações de corte com discos de diâmetro 3" (76mm) em todos os tipos de materiais, principalmente em locais de difícil acesso, tais como chapas metálicas, longarinas de chassi, braçadeiras, parafusos, entre outros.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	18.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	3" / 76
Eixo roscado	3/8"
Potência (HP)	0,6
Nível de Ruído (dB(A))	92
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	216 x 90 x 70
Peso (kg)	0,930

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Capa protetora do disco;
- Motor sem engrenagens;
 - Menor manutenção e tempo de parada do equipamento.
- 0,6 HP de potência.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.