



Características:

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

Aplicações:

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral, onde há exigência de alto torque e/ou leve peso.

Acessórios Inclusos (Máquina):

- Nipple de alta vazão PM-20 (1/4");
- Chave torx.

Acessórios Inclusos (Kit):

- 1 - Chave Allen;
- 1 - Engate rápido;
- 3 - Soquetes Cromo-Molibdênio (17mm, 19mm e 21mm);
- 1 - Óleo.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.



CÓDIGO	TIPO	QTD. CAIXA
07 01 0529 00	MÁQUINA	1
07 01 0529 02	C/ KIT	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	16 / 453
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.3 / 90
Velocidade Livre (rpm)	7.500
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Faixa de torque (ft.lbs/kgf.m)	50 a 399 / 6,9 a 55
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	599 / 82,90
Encaixe quadrado (pol)	1/2"
Nível de Ruído (dB(A))	97
Vibração (m/s ²)	< 4,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	200 x 70 x 190
Peso (kg)	2,120