

## SGT-0530 - CHAVE IMPACTO 1/2" PLUS



**- SUPER LEVE**  
**- BAIXO RUÍDO**  
**- ALTO TORQUE**

Código	Embalagem
07 01 05 3000	1

### Características

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Reversão do sentido da rotação com apenas uma mão;
- Entrada de ar giratória (360°);
- Baixo ruído;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

### Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

### Acessórios

Acessórios opcionais estão disponíveis:  
- Kit Silenciador SIL-0530 (cód.: 07 51 05 3101).



Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	16 / 453
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	7.000
Impactos (ipm)	1.400
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Faixa de torque (ft.lbs/kgf.m)	50 a 399 / 6,9 a 55
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	599 / 82,90
Encaixe quadrado (pol)	1/2"
Capacidade do parafuso (pol/mm)	11/16" / M18
Nível de Ruído (dB(A))	83
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 6,8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	205 x 70 x 180
Peso (kg)	1,900

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.