



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 0546 00	1

Características

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	7 / 198
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	7.500
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	868 / 120
Encaixe quadrado (pol)	3/4"
Capacidade do parafuso (mm)	11/16" / M18
Nível de Ruído (dB(A))	98
Vibração (m/s ²)	< 6,8
Entrada de ar (pol)	1/2" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	179 x 70,6 x 197
Peso (kg)	2,100

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Onde o peso da máquina é fator importante na decisão de compra.

Acessórios Inclusos

- Espigão 1/2" de alta vazão;
- Chave allen.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 1/2" (13mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.