SGT-0546A
CHAVE DE IMPACTO - 3/4" (175 kgf.m) - SUPER LEVE

Seletor de velocidade / Reversão

TWIN HAMMER | SUPER LEVE

CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701054601	1

Características

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Onde o peso da máquina é fator importante na decisão de compra.

Acessórios Inclusos

- Espigão 1/2" de alta vazão;

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 1/2" (13mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	7/198
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	7.000
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	1.750 / 175
Encaixe quadrado (pol)	3/4"
Nível de Ruído (dB(A))	90
Entrada de ar (pol)	3/8" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	1/2" / 13
Dimensões (C x L x A) (mm)	205 X 75 X 180
Peso (kg)	2,400