

SGT-0560 - CHAVE IMPACTO 1" LONGA



Código	Embalagem
07 01 05 6000	1

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Manípulo lateral para melhor controle durante operação;
- Manípulo com gatilho interno;
- Bigorna com anel metálico para retenção dos soquetes;
- Exaustão de ar na parte traseira;
- Mecanismo de impacto tipo Pin Less.

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	26 / 736
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	5.000
Sistema de Impacto	Pin Less
Faixa de torque (ft.lbs/kgf.m)	400 a 1.500 / 55 a 207
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	2.000 / 276,5
Encaixe quadrado (pol)	1"
Nível de Ruído (dB(A))	100
Vibração (m/s ²)	< 6
Entrada de ar (pol)	1/2" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	1/2" / 13
Dimensões (C x L x H) (mm)	548 x 213 x 182
Peso (kg)	12,200

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 1/2" (13mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.