

SGT-0566 - CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (249kgf.m)



Acompanha 2 soquetes de Cr-Mo



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 05 6600	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	20 / 566
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	4.200
Sistema de Impacto	Pinless
Torque Máximo (ft.lbs/Kgf.m)	1.801 / 249
Encaixe quadrado (pol.)	1"
Capacidade do parafuso (mm)	M41
Nível de Ruído (dB(A))	85
Entrada de ar (pol)	1/2" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/4" / 19
Dimensões (C x L x H) (mm)	720 x 255 x 180
Peso (kg)	14,000

Características

- Gatilho por dentro do manípulo;
- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Pinless.

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Muito utilizada em truck center, concessionárias, oficinas mecânicas e garagens de ônibus.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 1/2" (13mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.