

SGT-0613 - RETÍFICA RETA 1/4" (1HP)



Código	Embalagem
07 01 06 1300	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	18 / 509
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	22.000
Pinça para Eixos de (pol/mm)	1/4" / 6,35
Potência (HP)	1,0
Nível de Ruído (dB(A))	87
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	199 x 48 x 75
Peso (kg)	0,800

Características

- **POTÊNCIA DE 1HP;**
- Carcaça em alumínio com capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira.

Aplicações

Indicado para diversas operações de polimento, raspagem, esmerilhamento, lixamento, desbaste e aparo de rebarbas partes afiadas em vários tipos de substratos.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 01 Pinça Tipo
Erickson 1/4"
(07 51 06 1323) | 02 Chaves retas
(07 51 06 1028) |
|---|------------------------------------|



Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.