

SGT-0613S RETÍFICA RETA 1/4" (1HP) 75 DB(A) - EXAUSTÃO MANGUEIRA COM SILENCIADOR



MODELO	CÓDIGO	QTD. CAIXA
SGT-0613S	07 01 0613 01	1

CARACTERÍSTICAS

- **POTÊNCIA DE 1HP;**
- Carcaça em alumínio com capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira, com mangueira e silenciador.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	6,8 / 150
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6,2 / 90
Velocidade livre (rpm)	20.000
Pinça para eixos de (pol / mm)	1/4"
Potência (HP)	1,0
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4"
Nível de ruído (db(A))	75
Mangueira de ar (pol / mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	199 x 48 x 75
Peso líquido (Kg)	0,800

APLICAÇÕES

Indicado para diversas operações de polimento, raspagem, esmerilhamento, lixamento, desbaste e aparo de rebarbas partes afiadas em vários tipos de substratos.

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.