

## SGT-0616 - RETÍFICA RETA 1/4" COM SILENCIADOR



| CÓDIGO        | QTD. CAIXA |
|---------------|------------|
| 07 01 06 1600 | 1          |

### Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira;
- Possui mangueira silenciadora;
- Acompanha matela para transporte.

### Aplicações

Indicado para diversas operações de polimento, raspagem, esmerilhamento, lixamento, desbaste e aparo de rebarbas partes afiadas em vários tipos de substratos.

### Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

01 Pinça 1/4"

Kit Silenciador

02 Chaves reta



### Informações Técnicas

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Consumo máximo de ar (pcm / l/min)</b> | 5 / 141     |
| <b>Pressão de trabalho (Bar / psi)</b>    | 6.2 / 90    |
| <b>Velocidade Livre (rpm)</b>             | 20.000      |
| <b>Pinça para Eixos de (pol/mm)</b>       | 1/4" / 6,35 |
| <b>Potência (HP)</b>                      | 0,6         |
| <b>Nível de Ruído (dB(A))</b>             | 90          |
| <b>Vibração (m/s<sup>2</sup>)</b>         | < 2,5       |
| <b>Entrada de ar (pol)</b>                | 1/4" NPT    |
| <b>Mangueira de ar (pol/mm)</b>           | 3/8" / 10   |
| <b>Comprimento (mm)</b>                   | 180         |
| <b>Peso (kg)</b>                          | 0,550       |

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.