

SGT-0625 - KIT MICRO RETÍFICA ESMERIL 54.000 RPM COM/10 PONTAS MONTADAS



Características

- Leve;
- Precisa;
- Desenho reto e compacto.

Aplicações

Indicada para acabamentos em peças pequenas, tais como:

- Afiação de machos;
- Retífica de moldes

e matrizes;

- Polimento de jóias;
- Confecção de próteses;
- Micro-desbastes.

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 0625 00	1

Informações Técnicas

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	4 / 115
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	54.000
Pinça para eixos (pol / mm)	1/8" / 3.8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol / mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L) (mm)	130 x 16
Peso (Kg)	0,150

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.