



MODELO	CÓDIGO	QTD. CAIXA
SGT-0635	0701063500	1

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça em alumínio com capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Pressão de trabalho (Bar / psi)	4 / 113
Velocidade livre (rpm)	2.600
Entrada de ar (pol)	1/4"
Mangueira de ar (pol / mm)	3/8" / 10
Dimensões aproximado (C x L x A) (mm)	21 x 4 x 6,5
Peso líquido aproximado (Kg)	0,945

APLICAÇÕES

Ideal para remendos, áreas de desbaste para recauchutagem e limpeza de molduras de pneus.

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.