

SGT-0641 - RETÍFICA ANGULAR 90° 1/4"



ATENÇÃO
Lubrificar a cada 2 meses
com graxa Mobilux EP-2
ou equivalente.

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 06 4100	1

Características

- Regulador de ar na parte superior do equipamento;
- Carcaça em alumínio com capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Carcaça com perfil quadrado;
- Exaustão de ar na parte traseira com silenciador embutido;
- Entrada de ar giratória.

Aplicações

Indicado para diversas operações de polimento, raspagem, esmerilhamento, lixamento, desbaste e aparo de rebarbas em partes afiadas em vários tipos de substratos.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 Pinça 1/4"
(07 51 06 1024) | 02 Chave reta
(07 51 06 2028) |
|----------------------------------|----------------------------------|



Acessórios opcionais estão disponíveis para compra:

- | | |
|---|-------------------------------|
| Kit Silenciador SIL-0440
(07 51 04 6401) | Pinça 1/8"
(07 51 06 1037) |
|---|-------------------------------|



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Pinça 3mm
(07 51 06 1038) | Pinça 6mm
(07 51 06 1039) |
|------------------------------|------------------------------|



Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2,2 / 62,7
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	20.000
Pinça para Eixos de (pol/mm)	1/4" / 6,35
Potência (HP)	0,3
Nível de Ruído (dB(A))	77
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	165 x 41 x 75
Peso (kg)	0,550