SGT-0725A
REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 1/4" C/ VÁCUO SUPER FORÇA

PARA REBITES 1/4 EM INOX

CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701072501	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)		3 / 85
Pressão de trabalho (Bar / psi)		6.2 / 90
Curso de Repuxo (mm)		25
Tração Máxima (N)		20.500
Capacidade de Rebite	mm	4,8 - 6,4
	pol	1/4" - 3/16"
Nível de Ruído (dB(A))		89
Entrada de ar (pol)		1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)		3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)		320 x 120 x 330
Peso (kg) Aproximado		2,240

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça em alumínio + composite (mais leve);
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar na parte inferior;
- Os bicos podem ser trocados manualmente sem necessidade de ferramentas.

APLICAÇÕES

- Uso industrial/reforçado;
- Indicado para unir peças, como: chapas, tubos, perfis, entre outros;
- Muito utilizado em linhas de produção;
- Uso com rebites de repuxo;

APLICAÇÕES

- Agiliza processo de rebitagem, garantindo maior produtividade;
- Menor esforço ao operador;
- Possui reservatório que coleta o mandril do rebite após utilização;
- Maior conforto ao operador;