

SGT-0739 - REBITADOR PNEUMÁTICO PARA REBITE DE ROSCA M3 - M10



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 07 3900	1

Características

- Carcaça em alumínio + composite;
- Desenho ergonômico e compacto;
- Baixo ruído;
- Alta durabilidade.

Aplicações

Indicado para aplicação de rebites com rosca interna M3 a M10.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado dos parafusos:
- M5, M8, M6 (montado na ferramenta)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (litros/ciclo)	2
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Curso de Rebitagem (mm)	0,5 a 7
Tração Máxima (N)	19.000
Capacidade de Rebite	M3, M4, M5 M6, M8, M10
Nível de Ruído (dB(A))	90
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	300 x 97 x 300
Peso (kg)	2,150

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.