

SGT-0810 - DESPONTEADEIRA



Código	Embalagem
07 01 08 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	13 / 368
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	2.000
Encaixe da ponteira (mm)	Ø8
Potência (HP)	0,6
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s ²)	< 4,8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	200 x 45 x 215
Peso (kg)	1,490

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para eliminação de soldas a ponto em chapas metálicas.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Fresa para despontear Ø 8mm (cód.: 07 51 08 1051)



Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Fresa para despontear Ø 6,5mm (cód.: 07 51 08 1053)



Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.