

SGT-0811 - DESPONTEADEIRA COM ARCO



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 08 1100	1

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para eliminação de soldas a ponto em chapas metálicas.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	6 / 170
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	650
Capacidade da Fresa (mm/pol)	8mm / 5/16"
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Comprimento (mm)	300
Peso (kg)	2,100

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Fresa para despontear Ø 8mm (cód.: 07 51 08 1051)



Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Fresa para despontear Ø 6,5mm (cód.: 07 51 08 1053)



Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.