

SGT-1110A - POLITRIZ ANGULAR 7" - M14



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 11 1001	1

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Cabeçote angular para trabalhos pesados;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar lateral.

APLICAÇÕES

Indicado para polimento eutomotivo e aplicações industriais.

ACESSÓRIOS

O equipamento vem acompanhado de:

- Prato rígido
- Porca de fixação do prato
- Manípulo

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	3.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	7" / 180
Eixo roscado	M14 x 20 fios
Potência (HP)	0,8
Nível de Ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	310 x 50 x 110
Peso (kg)	1,900

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.