

## SGT-1116 - MINI POLITRIZ 3" PISTOLA 0,38HP (2500 a 5000rpm)



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 11 1600	1

### CARACTERÍSTICAS

- Desenho compacto e ergonômico;
- Nível industrial;
- Alto torque;
- Carcaça em composite - leve e durável;
- Baixo ruído;
- Possui botão controlador de velocidade.

### APLICAÇÕES

Indicado para polimento em pequenas áreas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2,7 / 76
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	5.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	3" / 75
Eixo Roscado	5/16 x 24 Fios
Potência (HP)	0,38
Nível de Ruído (LpA)	78.4
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 2.5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	140 x 42 x 135
Peso (kg)	0,680

### ACESSÓRIOS

O equipamento vem acompanhado de:

- Disco velcrado 3" rosca 5/16" -24 fios.

### IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.