

## SGT-1118 - POLITRIZ ANGULAR ESTENDIDA 3" 0,4HP (3200rpm)



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 11 1800	1

### CARACTERÍSTICAS

- Polidora de 3" de diâmetro;
- Escape de ar traseiro;
- Alto torque;
- Baixo ruído;
- Ideal para reparos de riscos de lixamento;
- Alavanca de acionamento;
- Controle de pressão digital.

### APLICAÇÕES

Indicado para polimento em pequenas áreas e de difícil acesso.

### ACESSÓRIOS

O equipamento vem acompanhado de:  
- Disco velcroado 3" rosca 5/16"-24 fios.

### IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2 / 57
Pressão de trabalho (Bar / psi)	4.8 / 70
Velocidade Livre (rpm)	3.200
Diâmetro do prato (pol/mm)	3" / 75
Eixo Roscado	5/16 x 24 Fios
Potência (HP)	0,4
Nível de Ruído (LpA)	78.1
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 2.5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	286 x 39 x 54
Peso (kg)	1,000