

# SGT-1119 - POLITRIZ ANGULAR 3" (5000rpm)



**SEM COROA E PINHÃO**

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 11 1900	1

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	3,5/98
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	5.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	3" / 75
Eixo Roscado	3/8 x 24 Fios
Ângulo	7°
Nível de Ruído (LpA)	79.1
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 2.5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	206 x 40 x 110
Peso (kg)	0,65

## CARACTERÍSTICAS

- Polidora de 3" de diâmetro;
- Deslocamento de 7° para maior controle e conforto;
- Ótima potência;
- Baixo ruído;
- Construção robusta de alta resistência;
- Alavanca de acionamento;
- Sem coroa e pinhão, o que proporciona maior vida útil e menos manutenção.

## APLICAÇÕES

Indicado para polimento em pequenas áreas.

## ACESSÓRIOS

O equipamento vem acompanhado de:

- Disco velcrado 3" rosca 3/8" -24 fios.

## IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.