

## SGT-1210 - SERRA TICO-TICO



Código	Embalagem
07 01 12 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	5,5 / 155
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	10.000
Capacidade de corte (mm)	1,5
Curso (mm)	10
Potência (HP)	0,18
Nível de Ruído (dB(A))	101
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 6,9
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	280 x 40 x 40
Peso (kg)	0,620

### Características

- Carcaça em alumínio;
- Capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Apoio frontal para execução dos trabalhos;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.

### Aplicações

Indicado para corte em diversos tipos de substratos, tais como madeira, plástico, acrílico, compostos, alumínio, folhas metálicas, entre outros.

### Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Lâmina 32 dentes (cód.: 07 51 12 1036)



- Lâmina 24 dentes (cód.: 07 51 12 1037)



### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.