

SGT-1212 - SERRA TICO-TICO USO PESADO



Código	Embalagem
07 01 12 1200	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	11 / 311
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	5.000
Capacidade de corte (mm)	10
Curso (mm)	25
Nível de Ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s ²)	< 9
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	270 x 45 x 45
Peso (kg)	0,960

Características

- Carcaça em alumínio;
- Conexão giratória;
- Desenho ergonômico;
- Apoio frontal para execução dos trabalhos;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.

Aplicações

Indicado para uso pesado no corte em diversos tipos de substratos, tais como madeira, plástico, acrílico, compostos, alumínio, folhas metálicas, entre outros.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Lâmina 18 dentes (cód.: 07 51 12 1245)
- Lâmina 24 dentes (cód.: 07 51 12 1239)

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.