

SGT-1310 - GRAMPEADOR PNEUMÁTICO 14/50



Código	Embalagem
07 01 13 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2,3 / 65
Pressão de trabalho (Bar / psi)	7.6 / 110
Capacidade do Magazine (unidades)	150
Comprimento do grampo (pol/mm)	5/8" a 2" / 16 a 50
Modelo de grampo	14 (16Ga.)
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	365 x 96 x 305
Peso (kg)	2,400

Características

- Magazine com grande capacidade de grampos e alimentação por cima;
- Engate rápido frontal para liberação rápida de grampos enroscados;
- Ajuste de profundidade do grampo;
- Ferramenta adequada para fixação em substratos de maior dureza com grampos longos (até 50mm);
- Cabo emborrachado que proporciona maior conforto ao operador;
- Corpo em alumínio fundido;
- Exaustão de ar superior direcionável 360°.
- Sistema de segurança por toque.

Aplicações

Indicado para uso em estruturas de estofados, móveis, armários, pallets, embalagens e bobinas de madeira, construção civil, urnas funerárias, baús, balcões frigoríficos entre outros.

Acessórios

Kit reparo disponível composto por:

- Anel (cód.: 07 51 13 1021)
- O-Ring (cód.: 07 51 13 1022)
- Êmbolo (cód.: 07 51 13 1023)

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 100 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.