

SGT-1410 - PINADOR PNEUMÁTICO 18/32



Código	Embalagem
07 01 14 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	0,28 / 8,15
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.9 / 100
Capacidade do Magazine (unidades)	100
Comprimento do pino (pol/mm)	3/8" a 1.1/4" / 10 a 32
Modelo de pino	F (18Ga.)
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	238 x 56 x 188
Peso (kg)	1,200

Características

- Ferramenta leve e ágil, sendo adequada para aplicações de alt produtividade;
- Cabo emborrachado que proporciona maior conforto ao operador;
- Corpo em alumínio fundido;
- Novo modelo de trava do magazine, mais seguro;
- Magazine com janela para visualização da quantidade de grampos;
- Exaustão de ar superior direcionável 360°.
- Sistema de segurança por toque.

Aplicações

Indicado para fixação de forros, rodapés, montagem de cadeiras, gavetas, filetes de portas, molduras, calçados, esquadrias, gaiolas, balcões, vimes, montagem de casinhas de madeiras, finalização e montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suportes de vidros entre outros.

Acessórios

Kit reparo disponível composto por:

- O-Ring (cód.: 07 51 14 1017)
- Êmbolo (cód.: 07 51 14 1018)

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 100 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.