



CÓDIGO	MODELO	QTD. CAIXA
0701162000	SGT-1620	1
0701162100	SGT-1621	1

### Características

- Possui um êmbolo martelo de 30mm;
- Alto desempenho;
- Formato ergonômico;
- Acionamento por gatilho, atendendo normas de segurança;
- Modelo SGT-1621 com sistema antivibração, melhorando o conforto no uso.

### Aplicações

Utilizado na remoção de camadas grossas de ferrugem e resíduos de revestimentos como concreto e argamassa dentre outros.

É bastante utilizado nas seguintes aplicações:

- Fundições e Siderurgia: remoção de refratários na preparação ou recuperação de fornos de fundição.
- Pintura e acabamento: limpeza de superfícies metálicas na remoção de camadas de tinta, ferrugem ou oxidação profunda e na limpeza e acabamento de cordões de solda e peças fundidas.
- Offshore: limpeza de cascos de navios e plataformas de petróleo, removendo camadas de moluscos que ficam fixadas.
- Pedras: desbaste de granitos, mármore, ardósia, pedra mineira, concreto, etc.

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	4.8 / 140
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6 a 8 / 87 a 116
Velocidade de golpe (bpm)	3.900
Diâmetro do êmbolo(mm)	30
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	500 x 50 x 130
Peso (kg)	2,050