



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701162300	1

Características

- Possui 11 êmbolos martelo de 28mm;
- Alto desempenho na remoção de ferrugem e tintas de decks (convés) de navios e plataformas de petróleo;
- Formato ergonômico, permite ao operador ficar de pé, reduzindo fadiga e mantendo os olhos longe do pó e partículas de metal removidas;
- Possui conjunto lubrificador acoplado.

Aplicações

Utilizado na remoção de camadas de tintas e ferrugem em grandes áreas de convés de navios e plataformas de petróleo.

Importante:

1. Embora os pistões tenham ajuste de fábrica, haverá o desgaste natural do uso. Ajuste sempre a distância entre o pistão e a superfície a ser desincrustada. Desaparafuse o parafuso na placa do conjunto da roda dianteira, ajuste a distância para 5-8mm, aperte o parafuso e ele pode funcionar novamente.
2. Adicione o lubrificante antes do uso, para tornar o pistão suficientemente flexível para que ele possa funcionar por muito mais tempo.
3. Manutenção periódica é requerida, trocando eventuais peças danificadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	10.3 / 300
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6 a 8 / 87 a 116
Velocidade de golpe (bpm)	4.000
Diâmetro do êmbolo(mm)	28 x 11
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	670 x 430 x 1060
Peso (kg)	40,000