

**LINHA PROFISSIONAL**



## Características

- Sistema de ajuste de fluxo de ar e spray separados que permite ajustes finos e precisos;
- Bico de 1,0mm;
- Agulha e bico em aço Inox;
- Caneco plástico de 250ml com coador interno.



**Agulha e bico de aço inox.**  
Aceita ampla variedade de fluidos sem oxidar



**Alimentação por gravidade.**  
Caneca de 250ml com coador interno e gancho de metal



**Corpo de alumínio e acabamento cromado.**  
Equipamento mais leve e design ergonômico



**Regulagem de fluido, leque e ar separados.**  
Permite ajustes finos e precisos

## Aplicações

Indicada para pinturas e retoques em superfícies menores.



## Acessórios Disponíveis para Compra

RPP-05 - Regulador de Pressão para Pistola de Pintura com Manômetro 1/4" - Cód.: 0761080005



RPP-06 - Regulador de Pressão Digital 1/4" com Manômetro para Pistola de Pintura - Cód.: 0761080006



## Importante:

- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 37 1000	1

DIÂMETRO DO BICO	ABERTURA DO LEQUE	CAPACIDADE DA CANECA	CONSUMO DE AR	PRESSÃO DE TRABALHO
1,0mm	11-16cm	250ml	1-2pcm	29-50psi

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	1 a 2 / 28,3 a 56,6
Pressão de trabalho (Bar / psi)	2 a 3,5 / 29 a 50,8
Diâmetro furo bico interno (mm)	1,0
Capacidade da caneca (ml)	250
Abertura de leque (cm)	11 a 16
Material do corpo	Alumínio
Material do bico e agulha	Aço Inox
Material da caneca	Polipropileno
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	120 x 65 x 245
Peso (kg)	0,290