SGT-3820
PISTOLA DE PINTURA HVLP - BICO REPARTIDO



Bico repartido

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

KIT BICO/CAPA/AGULHA
1.3mm - CÓD.: 0751382001
1.4mm - CÓD.: 07513820011

CANECO
CÓD.: 07513820022

Acompanha: Service Kit



CÓDIGO	Ø BICO	QTD. CAIXA
0701382000	1.3 mm	1
0701382001	1.4 mm	1

Aplicações
Ideal para um alto desempenho, eficiência e qualidade no acabamento da pintura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Diâmetro do bico (mm)	1.3 ou 1.4
Consumo de ar (PCM)	9 à 12
Pressão de trabalho (bar/psi)	0,5 à 2.0 / 8 á 29
Leque	26 - 35cm
Capacidade da caneca (ml)	600ml
Material do bico e agulha	Aço Inox
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol / mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm) aproximado	190 x 100 x 330
Peso líquido (Kg) aproximado	0,450

Características
Estas pistolas utilizam tecnologia HVLP (High Volume Low Pressure, em inglês, ou Alto Volume - Baixa Pressão), o que proporciona alta eficiência em termos de qualidade de pintura e economia de tinta. Essas pistolas operam com baixa pressão, sendo econômicas devido ao pouco desperdício de tinta, já que a taxa de transferência de tinta é mais elevada do que nas pistolas tradicionais. Os trabalhos com essas pistolas resultam em pouca névoa, o que representa uma significativa melhoria no ambiente de trabalho. Graças à excelente atomização da tinta, elas proporcionam ótima qualidade de pintura, sendo indicadas para acabamentos exigentes. Por tudo isso, estas pistolas atendem aos mais altos requisitos dos profissionais de pintura.

Descrição	Bico normal	Bico repartido
Qualidade de trabalho	Padrão	Altos requisitos
Atomização	Atomização em 3 estágios	Atomização em 2 estágios
Pressão recomendada	1.5-2.0 bar	1.5-1.6 bar
Distância de pulverização recomendada	15-20 cm	13-15 cm
Habilidades de operação	Médio	Alto